




**Atenção:** Para especificar o código, colocar no final o modelo do fecho TA, DD ou QF. Modelo de furação do painel. EX: fecho maçaneta escamoteável com furação modelo TA, 22671TA.

Espaço para inserção de logotipo (Opcional)



	PA	P	IP 65
2 PONTOS	AC		UV
3 PONTOS			NR 10

## DADOS TÉCNICOS

### Fornecimento:

Cremona, cavalete e lingueta com espessura de 3,8 mm confeccionados em aço carbono. Maçaneta e espelho injetados em poliamida preta reforçada com fibra de vidro e aditivo UV. Porca e miolo injetados em zamak. Pino trava para cadeado de 10 mm em aço inoxidável.

### Acabamento:

Cremona, cavalete, lingueta, porca e eixo zincados trivalente branco. Miolo cromado.

### Montagem:

Fixação através de porca ou cavalete soldado na porta.

### Acessórios:

Chaves (Pág. 11, 12, 13, 14, 15 e 16)  
Varões quadrados ou redondos e acessórios para fechos cremona (Pág. 95).

### Observação:

Para os fechos com miolo yale, a chave é retirada na posição fechada e aberta. Padrão de fornecimento: Portas com abertura da esquerda para direita. Fecho com miolo yale acompanha 01 chave (segredo STD Tasco ou segredo EK333). Segredos diferentes sob consulta. Produto fornecido sem cadeado.

PROFUNDIDADE DA ABA DOBRADA (A)	(D)	(F)	MIOLO									
			TRIÂNGULO	QUADRADO	UNIVERSAL 3 mm	CASTELO	FENDA	YALE	COM TRAVA P/CAD E YALE	YALE	COM TRAVA P/CAD E YALE	
C/ LINGUETA												
20 mm	11,0 mm	26 mm	22671	22672	22673	22674	22675	22676	22677	22678	22679	
26 mm	17,5 mm	32 mm	22691	22692	22693	22694	22695	22696	22697	22698	22699	
20 mm	11,0 mm	32 mm	21991	21992	21993	21994	21995	21996	21997	21998	21999	
26 mm	17,5 mm	38 mm	22001	22002	22003	22004	22005	22006	22007	22008	22009	
20 mm	11,0 mm	44 mm	21971	21972	21973	21974	21975	21976	21977	21978	21979	
26 mm	17,5 mm	50 mm	21981	21982	21983	21984	21985	21986	21987	21988	21989	

PRETO